

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№	ПЕРИОД		ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ, ч															ЗАТЕМ	ГЛАВА	
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750			800
1	Моторное масло	замена	X	o															Каждые 100 ч	10-8
2	Масляный фильтр	замена	x			o													Каждые 200 ч	10-8
3	Фильтр гидравлической системы	замена				o													Каждые 200 ч	10-10
4	Фильтр трансмиссионной системы (гидравл. тип)	замена	x			o													Каждые 200 ч	10-10
5	Трансмиссионная жидкость	замена								o									Каждые 400 ч	10-11
6	Маслов передней оси	замена	x							o									Каждые 400 ч	10-12
7	Смазка	---	o																Каждые 50 ч	10-13
8	Система запуска двигателя	проверка	o																Каждые 50 ч	
9	Момент затяжки болтов колес	проверка	o																Каждые 50 ч	10-14
10	Состояние аккумулятора	проверка		o															Каждые 100 ч	10-17
11	Картридж воздушного фильтра	Чистка		o															Каждые 100 ч	10-17
		замена																	Каждый год	10-23
12	Картридж топливного фильтра	Проверка		o															Каждые 100 ч	10-14
		замена								o									Каждые 400 ч	10-22

13	Ремень вентилятора	регулировка		о														Каждые 100 ч	10- 19
14	Сцепление	регулировка	х	о														Каждые 100 ч	10-9
15	Тормоз	регулировка		о														Каждые 100 ч	10- 16
16	Регулировка шкворня переднего моста	регулировка			о													Каждые 200 ч	
17	Патрубки и зажимы радиатора	Проверка										о						Каждые 600 ч	10- 20
		замена																Каждые 2 года	10- 25
18	Патрубки гидроусилителя	Проверка			о												о	Каждые 200 ч	10- 20
		замена																Каждые 2 года	10- 25
19	Топливопроводы	Проверка		о														Каждые 100 ч	10- 15
		Замена																Каждые 2 года	10- 25
20	Патрубки гидравлической системы	проверка			о													Каждые 200 ч	10- 20
		замена																Каждые 2 года	10- 25
21	Сход-развал	регулировка			о												о	Каждые 200 ч	10- 21
22	Зазор клапанов двигателя	регулировка															о	Каждые 800 ч	10- 23
23	Система охлаждения	промывка																Каждые 2 года	10- 24
24	Охлаждающая жидкость	замена																Каждые 2 года	10- 24
25	Топливная система	прокачка																По требова	10- 26

26	Вода в корпусе сцепления	слив																нию	10-26
27	Плавкие предохранители	замена															10-27		
28	Лампы освещения	замена															10-28		
29	Нейтральная пружина гидравлики	регулировка		о													Каждые 100 ч		

ВАЖНО

- Работы, отмеченные «х» должны быть выполнены через первые 50 ч работы.