

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№	ПЕРИОД		ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ, ч												Год		Ремарк и	Код ТО		
			10	50	100	150	200	300	400	450	600	800	1500	3000	1год	2год				
1	Моторное масло	замена		x	o														L	
		проверка	x																	
2	Масляный фильтр	замена		x	o	o		o		o									L	
3	Фильтр гидравлической системы	замена		x			o												M	
4	Фильтр трансмиссионной системы (гидравл. тип)	замена		x			o												M	
5	Трансмиссионная жидкость	замена							o										M,D	
		проверка	x																	
6	Масло в передней оси	замена							o										N	
7	Шкворень передней оси	регулировка									o								AB	
8	Система запуска двигателя	проверка		o															4-5	
9	Смазка	смазка		o															P	
10	Момент затяжки болтов колес	проверка	x	o															Q	
11	Состояние аккумулятора	проверка			o													*3	W	
12	Картридж воздушного фильтра	Чистка			o													*1	#	T,AF
		замена												o			*2			
13	Картридж топливного фильтра	замена					o												#	R
14	Ремень вентилятора	регулировка			o													*3	V	
15	Свободный ход педали сцепления	регулировка		x	o														H	
16	Свободный ход педали тормоза	регулировка		x	o														O	
17	Патрубки и зажимы радиатора	чистка	x																	Z
		Проверка					o													
		замена														o				
18	Патрубки гидроусилителя	Проверка					o													AA
		замена														o				
19	Топливопроводы	Проверка			o														#	U
		Замена													o					

20	Впускной коллектор	проверка	x																X
		замена													o	*3			
21	Сход-развал	регулировка																	Y
22	Зазор клапанов двигателя	регулировка											o						AC
23	Форсунки/давление впрыска	проверка												o					#
24	ТНВД	проверка													o				#
25	Система охлаждения	промывка															o		G
26	Охлаждающая жидкость	замена															o		AE
27	Топливная система	проверка																*3	C,S
28	Плавкие предохранители	замена																*3	AG,AN
29	Лампы освещения	замена																*3	AI
30	Состояние ВОМ и защитного кожуха	проверка	x		o														
31	Состояние 3-точечной сцепки и ТСУ	проверка	x		o														
32	Пальцы фиксации	проверка	x		o														
33	Давление накачки шин и наличие повреждений	проверка	x		o														
34	Состояние стояночного тормоза	проверка	x		o														

ВАЖНО

- Работы, отмеченные «х» должны быть выполнены через первые 10-50 ч работы.
 - *1 – чистку воздушного фильтра необходимо производить чаще при работе в особенно запыленных условиях.
 - *2 – каждый год или каждые 6 чисток.
 - *3 – замена при необходимости.
 - Компоненты, значительно влияющие на показатели работы трактора, необходимо обслуживать в авторизованном сервисном центре. (иначе могут значительно измениться показатели работы трактора, что может привести к несчастным случаям).
- *главные компоненты: компоненты двигателя, трансмиссии, гидравлической системы и электрической системы.