

### ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№	ПЕРИОД		ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ, ч										РЕМАР КИ		КОД		
			10	50	100	200	400	600	800	1500	3000	1 год				2 года	
1	Моторное масло	замена		x	o												L
		проверка	x														
2	Фильтр гидравлической системы	замена		x		o											M
3	Фильтр трансмиссионной системы (гидравл. тип)	замена		x		o											
4	Трансмиссионная жидкость	замена		x			o										M
		проверка	x														D
5	Масло передней оси	замена					o										N
6	Шкворень передней оси	регулировка						o									
7	Система запуска двигателя	проверка		o													
8	Смазка	смазка			o												P
9	Момент затяжки болтов колес	проверка	x	o													Q
10	Проверка аккумулятора	проверка			o										*3		W
11	Картридж воздушного фильтра	проверка	o													#	T
		чистка		o													T,
		замена			o										*1		AF
12	Картридж топливного фильтра	замена				o										#	S
13	Ремень вентилятора и кондиционера	регулировка			o										*3		V, AB
14	Свободный ход педали тормоза	регулировка		x	o												R
15	Патрубки и зажимы радиатора	Чистка	x														
		Проверка				o											G Z
		замена											o				
16	Патрубки гидроусилителя	Проверка				o											AA
		замена											o				
17	Топливопроводы	Проверка			o											#	U
		Замена											o				

18	Патрубок впускного коллектора	проверка	x			o										X
		замена										o	*3			
19	Состояние вала ВОМ и кожуха	проверка	x		o											
20	Состояние 3-точечной сцепки и ТСУ	проверка	x		o											
21	Фиксирующие пальцы	проверка	x		o											
22	Давление накачки шин и повреждения	проверка	x		o											
23	Состояние парковочного тормоза	проверка	x		o											
24	Сход-развал	регулировка				o										
25	Зазор клапанов двигателя	регулировка							o							AE
26	Форсунки и давление впрыска	Проверка								o					#	
27	ТНВД	Проверка								o					#	
28	Система охлаждения	промывка										o				AJ
29	Охлаждающая жидкость	Проверка	x													AJ
		Замена										o				
30	Фильтр кондиционера	замена									o					AI
31	Топливная система	прокачка													*3	C
32	Плавкие предохранители	замена													*3	AN, AQ, AP
33	Лампы освещения	замена													*3	AQ

### ВАЖНО

- Работы, отмеченные «х» должны быть выполнены через первые 50 ч работы.
- \*1 – при работе в особенно запыленных условиях необходимо проводить чистку воздушного фильтра чаще
- \*2 – каждый год или каждые 6 чисток
- \*3 – замена при необходимости
- Позиции, отмеченные знаком # зарегистрированы как работы, влияющие на содержание выхлопных газов. Каждый владелец в ответе за данные показатели.